

映像制作におすすめ！ アイオーのディスプレイ

Adobe RGB カバー率 99% !
広色域表示対応ディスプレイ



PhotoCrysta

フォトクリスタ

美しい色をより忠実に再現するので、クリエイティブ作業に最適です。
また、WQHD 解像度に対応し、フル HD の約 1.8 倍の情報を表示できます。



31.5型 LCD-PHQ321XQB

パネル	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
ADS	2560×1440 WQHD	250cd/m ²	CREXレベル2設定時 12000:1	オーバードライブ レベル2設定時 3ms[GTG]	178° 上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×3

Adobe RGB カバー率 99%*の広色域パネル採用。 RAW 現像などに最適！

Adobe RGB カバー率 99%*の広色域なので、一眼レフなどの RAW 現像の際にも最適。写真や動画など、よりリアルに鮮やかな現像をお楽しみいただけます。

*標準域 (当社調べ)



通常のディスプレイ



LCD-PHQ321XQB

ご存知でしたか？

時間とともにディスプレイの色が
変化していること。

ディスプレイの経年劣化の色ズレを調節できる！

キャリブレーションセンサー [PhotoCrysta Pro powered by X-Rite] **DA-PH/CCS1**



見える範囲が広いから、映像編集用に最適! 21:9の横長ディスプレイ

2画面の広さを1台で実現!映像編集(Adobe Premiere Pro)など、横スクロールの多い作業に最適!



UWQHD (3440×1440)に対応で、
フルHDの約2.4倍の作業スペース!

横長なのでタイムラインが見やすい!



34型

LCD-GCWQ341XDB



パネル	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
ADS	3440×1440 UWQHD	400cd/m ²	CREXレベル2設定時 6900:1	75Hz/オーバードライブ レベル3設定時 2ms[GTG]	178°上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	3.5W+3.5W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×2、USB Type-C×1※1

※1 映像出力(DisplayPort Alt Mode)に対応したパソコンが必要です。

縦幅が約11%広がる! 16:10表示のワイドディスプレイ

フリースタイルスタンドを採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、
目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。

フリースタイルスタンド
縦横高低自由自在



高さ調整
OK

アスペクト比 16:10!
WUXGA解像度に対応

テレビ局への導入実績あり!



フルHDより
高さが約11%
広がる!

25型

LCD-DX251EPB



パネル	解像度	輝度	コントラスト	応答速度	視野角	ヘルスケア	スピーカー
IPS	1920×1200 WUXGA	300cd/m ²	CREXレベル2設定時 11000:1	オーバードライブ レベル2設定時 5ms[GTG]	178°上下 左右	ブルーリダクション2 フリッカーレス	2W+2W ステレオ

[入力端子] DisplayPort×1、HDMI×1、アナログRGB×1

お問い合わせはこちら