

マイクも、スピーカーも、 Webカメラ1台で！



マイク・スピーカー一体型USBカメラ **USB-AIOC2**

マイクとスピーカーが一体となったWebカメラです。別途マイク・スピーカーを用意する必要なく、本商品をパソコンに接続するだけで手軽にWeb会議を実現できます。またZoomやTeamsなどの主要なWeb会議ツールに対応し、USBバスパワーで別途電源は不要のため、USBケーブルでパソコンに接続するだけで簡単にWeb会議を始められます。

商品情報は
こちら



型番	JANコード
USB-AIOC2	4957180186757

コンパクトで邪魔にならない“手のひらサイズ”

マイク・スピーカー一体型となるとサイズ感が大きくなりがちですが、本製品は手のひらにのるほどのサイズ感で邪魔になりません。従来品「USB-AIOC1」と比べても、二回りほどコンパクトになりました。



商品：USB-AIOC1



商品：USB-AIOC2

旧商品よりも
二回りほど
コンパクトに！

音声処理機能も充実! クリアな音声を実現

さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。



有償サポートもご用意

本商品の交換が必要となった場合にも、最短翌営業日に交換品をお届けする「交換品お届け保守(デリバリ)」(有償)をご用意いたしました。

詳細はWebページよりご確認ください。



商品仕様

動作環境

対応機種	USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、当社製Android STB※ ※当社製Android STBの対応機種はWebページでご確認ください。
対応OS	Windows 10、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 11、macOS 10.12～、Chrome OS

製品仕様

最新の対応情報は当社Webページをご確認ください。

カメラ	500万画素CMOSセンサー
最大解像度	2592×1944
F値	F2.2
撮影距離	30cm～∞
最大フレームレート	60fps ※MJPEG、1920×1080時
対応フォーマット	MJPEG、YUY2
画角(最大)	水平視野角 87° 垂直視野角 57° 対角視野角 97°
フォーカス	固定
スピーカー	フルレンジ×1
マイク	無指向性×2
集音範囲	推奨:約2m、最大:約5m
音声処理	エコーフィルタ、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
インターフェイス	USB 2.0
電源	USBバスパワー
動作確認済みアプリ	Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
三脚対応	対応(1/4インチ)
スタンド角度調整	左右回転方向:360度回転 上下方向:±14度
使用温度範囲	0°C～+40°C
使用湿度範囲	20%～85%RH (結露なきこと)
外形寸法	約142(W) × 55(D) × 73(H)mm(USBケーブル含まず) USBケーブル長:約3m
質量(本体のみ)	約220g
各種取得規格	RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B
保証期間	1年間
添付品	取扱説明書

液晶ディスプレイはもちろん 三脚にも取り付け可能!

ディスプレイ上



三脚



アプリ「Camutil」で 自由にカスタマイズ!

カメラ映像を
カスタマイズできる
無料アプリ Camutil

詳細・ダウンロードは
こちらから

